Durchgangszarge Weiß foliert/lackiert, SR-Kante (schmaler Radius) (Premium), 62,5 mm

Herholz Holzumfassungszarge (HUZ), Durchgangszarge

Produkt

Hersteller	Herholz
Programm	Zargen Zeitlos, Durchgangszarge, Standardmaße
Zargentyp	HUZ, Holzumfassungszarge, Durchgangszarge
Ausführung	ohne Bänder, ohne Schließblech

Maße

Höhe	1985 mm oder 2110 mm
Breite	610, 735, 860 oder 985 mm
Wandstärke	80 bis 325 mm in 13 Stufen (80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 265, 285, 305, 325 mm)
Wanddickenausgleich	-3 / +17 mm über verstellbare Zierbekleidung

Bestellmaß (mm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	265	285	305	325
Wanddicke min. (mm)	77	97	117	137	157	177	197	217	237	262	282	302	322
Wanddicke max. (mm)	97	117	137	157	177	197	217	237	257	282	302	322	342

Oberfläche

Oberfläche	Weiß (foliert/lackiert)
Verfahren	maschinelle Oberflächenbearbeitung (Lack)
Farbton	ähnlich RAL 9016
Eigenschaften	kratzfest, abriebfest, ringfest, lichtbeständig

Ausführung

Kante	SR-Kante (schmaler Radius)
Bekleidungsbreite	62,5 mm
Zierbekleidung	verstellbar
Eckverbindung	patentierte GmF-Verbindung mit durchgehenden Gewindeschrauben
Bänder	ohne
Schließblech	ohne

Lieferumfang

Enthalten	Durchgangszarge
Nicht enthalten	Türblatt, Bänder, Schließblech

Montage

Anleitung	Herholz Montageanleitung Serienzarge HUZ: https://qualitaets-tueren.cld.bz/Herholz-Montageanleitung-Serienzarge-HUZ
Hinweis	Baufeuchte vor dem Einbau prüfen, bei Wandstärken unter 125 mm besonders genau ausrichten (Basiswissen S. 138)

Zusammengestellt von Walz Holzhandel nach Herholz-Unterlagen: Herholz Preisliste 06/2026, S. 22 (Querschnitte), S. 31/33 (Durchgangszarge, Standardmaße), S. 43 (Mehrpreis Durchgangszarge); Herholz Basiswissen, S. 32 (Wanddicken), S. 138 (Montage); Basiswissen S. 24 (Lack). Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Es handelt sich nicht um ein Herholz-Datenblatt.