Türblatt Zeitlos Weiß Softkante, Höhe 2110 mm

Herholz Türblatt gefälzt, Programm Zeitlos, Oberflächengruppe Weiß

Produkt

Hersteller	Herholz	
Programm	Zeitlos, Türblätter nach DIN 18101, Standardmaße	PL S. 30/32
Typ	Türblatt gefälzt (Normfalz)	PL S. 30/32
Einsatzbereich	Wohnungsinnentür	BW S. 16/17

Maße

Höhe	2110 mm (Standardhöhen 1985 und 2110 mm)	PL S. 30/32
Breiten	610, 735, 860 und 985 mm	PL S. 30/32
Türblattdicke	ca. 39 bis 40 mm	PL S. 30/32 (ca. 39 mm), ATB (ca. 40 mm)
Falz	13,0 x 25,5 mm (Normfalz)	ATB
Türgewicht	ca. 26 kg (Beispiel TAM 860 x 1985 mm, Einlage RSP)	ATB
Wandöffnung bei passender Zarge	Höhe 2130 mm; Breite 635, 760, 885 bzw. 1010 mm (Nennmaß DIN 18100)	BW S. 33

Oberfläche

Oberfläche	Weiß (Lack)	PL S. 32
Verfahren	maschinelle Oberflächenbearbeitung	BW S. 24
Farbton	ähnlich RAL 9016	BW S. 24
Eigenschaften	kratzfest, abriebfest, ringfest, lichtbeständig	BW S. 24

Kante

Kante	Softkante	PL S. 30/32 (Spalte Var. Tür: Soft), BW S. 12
Kantenstoßfestigkeit	RAL KSF-M gemäß Entwurf RAL-GZ 426:2020	ATB

Einlage: Röhrenspanplatte (RSP)

Gewicht	15,5 kg/m²	BW S. 17
Mechanische Beanspruchungsgruppe	Klasse 2 (DIN EN 1192), RAL M	BW S. 17
Eigenschaften	Hoher Gebrauchskomfort durch erhöhtes Gewicht, gutes Stehvermögen, gutes Leistungsverhältnis	BW S. 17
Deckplatte	Hartfaser bzw. Dünnspan	BW S. 17
Schallschutz	schalltechnisch nicht nachgewiesen	BW S. 17
Prüfklima	a oder b (je nach Rahmenbau)	BW S. 17, ATB (Prüfklima a)

Ausstattung

Bänder	2 Einbohrbänder, 2-teilig (Türteile), vernickelt	PL S. 30/32, ATB
Schloss	Buntbart (BB), Klasse 1, silberfarbig, Kunststoff-Falle und -Riegel (KFKR)	PL S. 30/32, ATB
Dornmaß	55 mm	PL S. 30/32, ATB, BW S. 85
Schlüssellochbohrung	wählbar: mit oder ohne (Auswahl im Shop)	ODOO (Variantenachse)

Lieferumfang

Enthalten	Türblatt mit den Türteilen der Bänder und mit Schloss	PL S. 30/32, ODOO
Nicht enthalten	Zarge (mit den Zargenteilen der Bänder), Drückergarnitur	ODOO

Montage

Anleitung	Das Türblatt wird beim Einbau der Zarge eingehängt (Schritt 7). Herholz Montageanleitung Serienzarge HUZ: https://qualitaets-tueren.cld.bz/Herholz-Montageanleitung-Serienzarge-HUZ	BW S. 138-141, RAG herholz.de/fachhandel/montageanleitungen
Hinweise	Baufeuchte vor dem Einbau prüfen (kein Türelement im nassen Bau); Tür nicht mit Klebeband abkleben; Drückergarnitur mit durchgehenden Schrauben nur von Hand befestigen; Transportschäden sofort reklamieren	BW S. 138
Klima	Unterschiedliche Temperatur oder Luftfeuchte auf beiden Seiten der Tür können das Türblatt verformen. Im Neubau mindestens eine bis zwei Heizperioden akklimatisieren lassen.	BW S. 187

Pflege

Regelmäßig	mit einem trockenen Tuch reinigen	RAG herholz.de/produkte/pflegehinweise
Zusätzlich	bei normaler Beanspruchung alle 3 Monate mit einem handwarmen, feuchten Fensterleder abledern und mit einem fusselfreien Tuch trocken wischen	RAG herholz.de/produkte/pflegehinweise
Intensiv	bei erhöhter Verschmutzung mit einem handwarmen, feuchten Tuch und etwas Allzweckreiniger, Handspülmittel oder Neutralseife; anschließend trocken nachwischen	RAG herholz.de/produkte/pflegehinweise
Link	https://www.herholz.de/produkte/pflegehinweise/pflegehinweise-fuer-tueren/	

Zusammengestellt von Walz Holzhandel nach Herholz-Unterlagen: Herholz Preisliste 06/2026, S. 30 (Decora) bzw. S. 32 (Lack/Furnier); Herholz Basiswissen, S. 12 (Kanten), S. 16/17 (Einlagen), S. 33 (Maße), S. 85 (Dornmaß), S. 138-141 (Montage), S. 187 (Klima); Herholz OPC-Ausschreibungstexte Zeitlos (Falz, Gewicht, Bänder, Schloss); Herholz-Pflegehinweise (herholz.de); Basiswissen S. 24 (Lack). Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Es handelt sich nicht um ein Herholz-Datenblatt.