Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche, 62,5 mm Bekleidung

Herholz Holzumfassungszarge (HUZ) für gefälzte Türblätter

Produkt

Hersteller	Herholz
Programm	Zargen Zeitlos (in Anlehnung an DIN 18101), Standardmaße
Zargentyp	HUZ, Holzumfassungszarge, gefälzt (Normfalz)
Falzmaß	13,0 x 25,5 mm (Normfalz)

Maße

Höhe (Türblatt)	1985 mm oder 2110 mm
Breite (Türblatt)	610, 735, 860 oder 985 mm
Wandstärke	80 bis 325 mm in 13 Stufen
Wanddickenausgleich	-3 / +17 mm über verstellbare Zierbekleidung

Bestellmaß (mm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	265	285	305	325
Wanddicke min. (mm)	77	97	117	137	157	177	197	217	237	262	282	302	322
Wanddicke max. (mm)	97	117	137	157	177	197	217	237	257	282	302	322	342

Türblatt (mm)	Wandöffnung	Zargenfalzmaß	lichtes Maß	Außenkante Futter	Außenkante Bekleidung
Breite 610	635	591	563	609	716
Breite 735	760	716	688	734	841
Breite 860	885	841	813	859	966
Breite 985	1010	966	938	984	1091
Höhe 1985	2005	1980	1966	1989	2043
Höhe 2110	2130	2105	2091	2114	2168

Oberfläche

Oberfläche	Decora (CPL) Vital Ast-Eiche
Dekorgruppe	Vital-Holzreprodekore
Material	Schichtstoff (CPL, Continuous Pressure Laminate)
Eigenschaften	kratzfest (Kennzahl 3); abriebfest (Kennzahl 1); hitzebeständig bis 80 °C; lichtbeständig; fleckenunempfindlich; beständig gegen handelsübliche, nicht scheuernde Reinigungsmittel, leichte Säuren und Laugen; antistatisch; lösungsmittelbeständig; antibakteriell nach ISO 22196:2011

Ausführung

Kante	SR-Kante (schmaler Radius)
Bekleidungsbreite	62,5 mm
Bekleidungsstärke	22 mm
Zierbekleidung	verstellbar
Eckverbindung	patentierte GmF-Verbindung mit durchgehenden Gewindeschrauben
Futterplatte	Span, 22 mm
Dichtung	Zargendichtung, Dämpfungsprofil 14 mm
Bodenluft	ca. 4 mm
Bandaufnahme	Einbohrband 2-teilig, vernickelt, Bandaufnahme 60 kg
Schließblech (Standard)	Nr. 377, silberfarbig

Schließblech (Aufpreis, Auswahl je Artikel im Shop)	kurzes Schließblech Nr. 380 (1 Fallenloch, für Ganzglastür); Stabilo-Umrüstschließblech Nr. 373 (verschraubte Stahlplatte an der Futterrückseite)

Lieferumfang

Enthalten	Zarge als Bausatz (Futterteile, Zierbekleidung, Montagebeschläge), Bandaufnahmen und Schließblech
Nicht enthalten	Türblatt

Montage

Anleitung	Herholz Montageanleitung Serienzarge HUZ: https://qualitaets-tueren.cld.bz/Herholz-Montageanleitung-Serienzarge-HUZ
Hinweis	Baufeuchte vor dem Einbau prüfen, bei Wandstärken unter 125 mm besonders genau ausrichten (Basiswissen S. 138)

Zusammengestellt von Walz Holzhandel nach Herholz-Unterlagen: Herholz Preisliste 06/2026, S. 22 (Querschnitte), S. 31/33 (Standardmaße, Produktbeschreibung), S. 43 (Schließbleche, Durchgangszarge); Herholz Basiswissen, S. 32 (Wanddicken), S. 33 (Maße), S. 120/122 (Aufbau, Futterplatte, Dämpfungsprofil), S. 138 (Montage); Basiswissen S. 26 (Decora CPL); Herholz OPC-PIM, Ausschreibungstext HUZ Decora Vital Ast-Eiche (Falzmaß, Bekleidungsstärke). Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Es handelt sich nicht um ein Herholz-Datenblatt. Die Zierbekleidung ist 4 mm schmaler und 2 mm niedriger als die Außenkante Bekleidung (Basiswissen S. 33).