Zarge Furnier Buche natur, eckige Kante, 62,5 mm Bekleidung

Herholz Holzumfassungszarge (HUZ) für gefälzte Türblätter

Produkt

Hersteller	Herholz
Programm	Zargen Zeitlos (in Anlehnung an DIN 18101), Standardmaße
Zargentyp	HUZ, Holzumfassungszarge, gefälzt (Normfalz)

Maße

Höhe (Türblatt)	1985 mm
Breite (Türblatt)	610, 735, 860 oder 985 mm
Wandstärke	80 bis 325 mm in 13 Stufen
Wanddickenausgleich	-3 / +17 mm über verstellbare Zierbekleidung

Bestellmaß (mm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	265	285	305	325
Wanddicke min. (mm)	77	97	117	137	157	177	197	217	237	262	282	302	322
Wanddicke max. (mm)	97	117	137	157	177	197	217	237	257	282	302	322	342

Türblatt (mm)	**Wandöffnung**	**Zargenfalzmaß**	**lichtes Maß**	**Außenkante Futter**	**Außenkante Bekleidung**
Breite 610	635	591	563	609	716
Breite 735	760	716	688	734	841
Breite 860	885	841	813	859	966
Breite 985	1010	966	938	984	1091
Höhe 1985	2005	1980	1966	1989	2043

Oberfläche

Oberfläche	Furnier Buche natur
Oberflächengruppe	Furnier
Material	Echtholzfurnier, ein Naturprodukt: Farbe, Maserung und Struktur sind einmalig

Ausführung

Kante	eckige Kante
Bekleidungsbreite	62,5 mm
Zierbekleidung	verstellbar
Eckverbindung	patentierte GmF-Verbindung mit durchgehenden Gewindeschrauben
Dichtung	Zargendichtung
Bodenluft	ca. 4 mm (bei Herholz-Türelementen)
Bandaufnahme	Einbohrband 2-teilig, vernickelt, Bandaufnahme 60 kg
Schließblech (Standard)	Nr. 377, silberfarbig
Schließblech (Aufpreis, Auswahl je Artikel im Shop)	kurzes Schließblech Nr. 380 (1 Fallenloch, für Ganzglastür)

Lieferumfang

Enthalten	Zarge als Bausatz mit Bandaufnahmen, Schließblech und Zargendichtung
Nicht enthalten	Türblatt

Montage

Anleitung	Herholz Montageanleitung Serienzarge HUZ: https://qualitaets-tueren.cld.bz/Herholz-Montageanleitung-Serienzarge-HUZ
Hinweis	Baufeuchte vor dem Einbau prüfen, bei Wandstärken unter 125 mm besonders genau ausrichten (Basiswissen S. 138)

Zusammengestellt von Walz Holzhandel nach Herholz-Unterlagen: Herholz Preisliste 06/2026, S. 22 (Querschnitte, Verstellbarkeit), S. 33 (Furnier-Zargen: Normfalz, Beschläge, Kante, Bekleidungsbreite), S. 43 (Schließbleche); Herholz Basiswissen, S. 22 (Furnier), S. 32 (Wanddicken), S. 33 (Maße), S. 120/122 (Beschläge, Bodenluft), S. 138 (Montage). Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Es handelt sich nicht um ein Herholz-Datenblatt. Die Zierbekleidung ist 4 mm schmaler und 2 mm niedriger als die Außenkante Bekleidung (Basiswissen S. 33).