# Zarge S-Design Decora Wildbuche

Herholz S-Design, Holzumfassungszarge (HUZ) für stumpf einschlagende Türblätter

## Produkt

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Herholz |
| **Programm** | S-Design: flächenbündig, Tür und Zarge in einer Ebene |
| **Zargentyp** | HUZ, Holzumfassungszarge für stumpf einschlagende Türblätter |
| **Türblatt** | ca. 40 mm, stumpf einschlagend |

## Maße

| | |
|---|---|
| **Höhe** | 1972 mm oder 2097 mm (Istmaß), entspricht dem Nennmaß 1985 mm bzw. 2110 mm |
| **Breite** | 584, 709, 834 oder 959 mm (Istmaß), entspricht dem Nennmaß 610, 735, 860 bzw. 985 mm |
| **Wandstärke** | 80 bis 325 mm in 13 Stufen |
| **Wanddickenausgleich** | -7 / +13 mm über verstellbare Zierbekleidung |

## Passende Wanddicke je Bestellmaß

| Bestellmaß (mm) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 265 | 285 | 305 | 325 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wanddicke min. (mm) | 80 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 193 | 213 | 233 | 258 | 278 | 298 | 318 |
| Wanddicke max. (mm) | 80 | 113 | 133 | 153 | 173 | 193 | 213 | 233 | 253 | 278 | 298 | 318 | 338 |

## Ausführung

| | |
|---|---|
| **Kante** | SR-Kante |
| **Bekleidung** | 62,5 mm |
| **Bänder** | Pivota DX 38 „N“ 3D, velour vernickelt, verdeckt, lose beigelegt |
| **Bandaufnahme** | SI DX 38 |
| **Schließblech** | LAP Nr. 312, Edelstahl |
| **Dichtung** | Zargendichtung, schallhemmend |
| **Falztiefe** | 47,0 mm (stumpf, bei 40 mm Türblatt) |

## Oberfläche

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | Decora (CPL) Wildbuche |
| **Werkstoff** | Schichtstoff, mehrschichtig aufgebaut (CPL, Continuous Pressure Laminate) |
| **Eigenschaften** | kratzfest (Kennzahl 3), abriebfest (Kennzahl 1), hitzebeständig bis 80 °C, lichtbeständig, fleckenunempfindlich, beständig gegen handelsübliche nicht scheuernde Reinigungsmittel, leichte Säuren und Laugen, antistatisch, lösungsmittelbeständig, antibakteriell nach ISO 22196:2011 |

## Lieferumfang

| | |
|---|---|
| **Enthalten** | Zarge mit SR-Kante, Bänder (lose beigelegt), Schließblech und Zargendichtung (schallhemmend) |
| **Nicht enthalten** | Türblatt |

Zusammengestellt von Walz Holzhandel nach Herholz-Unterlagen: Herholz Preisliste S-Design und PIUR 06/2026, S. 8, 9 und 11; Herholz Basiswissen, S. 24 und 34; Herholz Einbau-, Planungs- und Wartungsanleitung Holzumfassungszarge, Tabelle 3 (Falztiefe). Decora (CPL): Basiswissen S. 26. Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Es handelt sich nicht um ein Herholz-Datenblatt.