Zarge S-Design Furnier Spliteiche gebürstet, organic horizontal

Herholz S-Design, Holzumfassungszarge (HUZ) für stumpf einschlagende Türblätter

Produkt

Hersteller	Herholz
Programm	S-Design: flächenbündig, Tür und Zarge in einer Ebene
Zargentyp	HUZ, Holzumfassungszarge für stumpf einschlagende Türblätter
Türblatt	ca. 40 mm, stumpf einschlagend

Maße

Höhe	1972 mm oder 2097 mm (Istmaß), entspricht dem Nennmaß 1985 mm bzw. 2110 mm
Breite	584, 709, 834 oder 959 mm (Istmaß), entspricht dem Nennmaß 610, 735, 860 bzw. 985 mm
Wandstärke	80 bis 325 mm in 13 Stufen
Wanddickenausgleich	-7 / +13 mm über verstellbare Zierbekleidung

Passende Wanddicke je Bestellmaß

Bestellmaß (mm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	265	285	305	325
Wanddicke min. (mm)	80	93	113	133	153	173	193	213	233	258	278	298	318
Wanddicke max. (mm)	80	113	133	153	173	193	213	233	253	278	298	318	338

Ausführung

Kante	eckige Kante
Bekleidung	62,5 mm
Bänder	Pivota DX 38 „N“ 3D, velour vernickelt, verdeckt, lose beigelegt
Bandaufnahme	SI DX 38
Schließblech	LAP Nr. 312, Edelstahl
Dichtung	Zargendichtung, schallhemmend
Falztiefe	47,0 mm (stumpf, bei 40 mm Türblatt)

Oberfläche

Ausführung	Furnier Spliteiche gebürstet, organic horizontal (Echtholz)
Werkstoff	Furnier: dünne Holzblätter, Naturprodukt
Struktur	gebürstet (organic), fühlbare Struktur; Maserung horizontal
Hinweis	Farbe, Maserung und Struktur sind bei Furnier einmalig; Unterschiede zwischen Elementen gehören zum gewachsenen Holz

Lieferumfang

Enthalten	Zarge mit eckiger Kante, Bänder (lose beigelegt), Schließblech und Zargendichtung (schallhemmend)
Nicht enthalten	Türblatt

Zusammengestellt von Walz Holzhandel nach Herholz-Unterlagen: Herholz Preisliste S-Design und PIUR 06/2026, S. 8, 9 und 11; Herholz Basiswissen, S. 24 und 34; Herholz Einbau-, Planungs- und Wartungsanleitung Holzumfassungszarge, Tabelle 3 (Falztiefe). Furnier: Basiswissen S. 22. Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Es handelt sich nicht um ein Herholz-Datenblatt.